

# SIRENA D'ALLARME PER ESTERNO CON LAMPEGGIANTE

› SH421AI

Installata nei punti di maggior visibilità sulle pareti esterne, la sirena d'allarme svolge le funzioni di dissuasione attraverso l'allarme sonoro e di segnalazione visiva dell'allarme attraverso il lampeggiante allo xeno ad alta luminosità.

Compresa pila BatLizz



**TwinBand®+** **TwinPower®**

## Funzioni

- › Mediante il potente suono emesso ed il lampeggiante con luce stroboscopica, la sirena per esterno dissuade l'intruso e avvisa il vicinato.
- › La sirena emette un suono forte in caso di intrusione o incendio ed è dotata di luce lampeggiante arancione per facilitare la localizzazione visiva.
- › La sirena è installata con staffa di fissaggio a muro dotata di cerniera: in questo modo la sirena si apre di 45° rispetto alla base.
- › La programmazione può avvenire:
  - tramite la centrale
  - tramite la rete telefonica (ADSL o GPRS)
  - tramite un PC e il dispositivo TwinTool SH801AX per il collegamento radio con la centrale.
- › Le sirene possono essere associate ad uno o più gruppi dell'impianto.
- › La sirena può essere collegata ad un ripetitore radio.
- › Prodotto supervisionato dalla centrale (monitoraggio del collegamento radio, dello stato della batteria e dell'antimanomissione).
- › Segnalazione di anomalia impianto o di ingresso aperto all'accensione dell'impianto
- › Un prodotto elegante con un design moderno: le zone di fuoriuscita del suono non sono visibili.
- › La dissuasione progressiva è possibile quando un intruso è all'interno dell'area protetta con 4 livelli di allarme:
  - Avviso
  - Dissuasione
  - Preallarme
  - Intrusione
- › E' possibile prolungare l'attivazione del lampeggiante in seguito a un'intrusione secondo le seguenti modalità:
  - nessuna estensione di attivazione
  - 2 h
  - 48 h.
- › Autoprotetta contro l'apertura e il distacco.
- › Durata del suono da 20 a 180 secondi.
- › Livello acustico: 108 dB misurabili secondo la Norma EN 50131-4.
- › Utilizzo esterno.

### Caratteristiche tecniche

- › Alimentazione con 1 pila al litio 2 x (3,6 V - 13 Ah) BatLi22 (in dotazione)
- › Compatibile con i prodotti della linea DAITEM con tecnologia TwinBand®
- › Autocontrollo dello stato della batteria
- › 5 anni di autonomia della pila in normali condizioni d'uso
- › Riporti con segnalazioni sonore e/o con lampeggiante sui comandi di Acceso e Spento con regolazione del volume
- › La sirena è autoprotetta:
  - contro le aperture
  - contro le rimozioni
  - contro i tentativi di disturbo radio
- › Durata del suono: da 20 a 180 secondi
- › Modalità del suono:
  - intrusione, modulazione interna
  - incendio, modulazione specifica
- › Durata del lampeggiante (di fabbrica): 15 minuti
- › Livello acustico: 109 dB misurabili in accordo alla Norma EN 50131-4
- › Grado di protezione: IP54 - IK08
- › Temperatura di funzionamento:  
da - 25 °C a + 70 °C
- › Dimensioni (L X A X P):  
248 x 248 x 84 mm
- › Peso con le pile: 2,5 kg